

設置者氏名		設置場所										保守点検		業者名																									
														管理担当者																									
型式名	(人槽)(m ³ /日) 方式										施設使用開始年月日	年 月 日		放流水基準 B O D		(mg/ℓ)																							
	スクリーン		流量調整層				ばっ気槽 (活性汚泥・接触ばっ気・回転盤方式共通)							沈殿槽				放流水																					
	夾雑物除去	破碎機(グリス補給)	流入水 pH 値	汚水ポンプ No.1 No.2	攪拌ブロー	散気及び送気装置	計量装置調整	散気及び送気装置	空気量(DO)	水温	pH 値	個液分離状況	SV値 30分間	ブロー No.1 No.2	炉材生物膜の状況	剥離汚泥の移送(逆洗移送)	生物膜逆洗装置	汚水の旋回流状況	接触炉材の状況	回転盤の状況	発泡状況	汚泥返送調整	スカム等有無	スカムスキーマ	エアリフトポンプ	越流せきの状況	透視度	残留塩素	亜硝酸イオン	汚水ポンプ No.1 No.2	消毒薬補給	衛生害虫の発生	汚泥引抜量	操作盤の状況	ブローベルト No.1 No.2	ブローエレメント No.1 No.2	ブローオイル No.1 No.2	ブローグリス No.1 No.2	発泡ポンプ
記載方法	済	A 済	pH	A	A		cm		mg/ℓ	℃		%	A	有無								有無				cm	mg/ℓ	+	+	kg 錠	有無	m ³		取替	洗浄交換	補給入替	補給	A	
適正值			7~8	A	A			1以上	15以上	6~8		10~60	A									除去				30度以上	0.01以上							本	1		A		
月日																																							

注) 記載方法が空欄の管理内容は、良・不(不良)を記入し、不(不良)の管理内容について処置が終わった場合、不(不良)と記入。単位(数値)が記載されている借り内容については、測定値を記入。